



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



BLACK TAK MOLYPLEX

СМАЗКА НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА С 5% МОЛИБДЕНА

Смазка Black Tak Molyplex предназначена специально для использования в тяжелых условиях эксплуатации на широком ряде оборудования. Это противозадирная смазка с 5% дисульфида молибдена, которая отлично защищает от износа при нагрузках, в том числе шоковых. Black Tak Molyplex способна обеспечить защиту оборудования в самых суровых условиях, что подтверждено исключительно высоким результатом испытания на 4-шариковой машине с нагрузкой сваривания 800 кг. Смазка обладает отличной стойкостью к вымыванию водой и обеспечивает увеличенные интервалы обслуживания в суровых условиях добычи полезных ископаемых, землеройных работ и строительства.

Black Tak Molyplex – это смазка на основе комплекса металлов, в составе которой отборные базовые компоненты сочетаются с высокоэффективными противозадирными присадками, а также водостойкие агенты, противоизносная присадка на основе дисульфида молибдена, ингибиторы окисления, коррозии и износа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противозадирные, противоизносные и защитные характеристики
- Отличное сопротивление вымыванию водой
- Отлично защищает против ржавчины и коррозии
- Оптимальное содержание дисульфида молибдена для защиты скользящих деталей механизмов и продления периодов до обслуживания

ПРИМЕНЕНИЕ

Black Tak Molyplex рекомендуется прежде всего для техники, работающей в особо тяжелых условиях в горнодобывающей, землеройной, строительной промышленности. Это идеальная смазка для тяжело нагруженных пальцев ковша, подшипников скольжения и качения, ее также можно использовать в гидравлических и пневматических молотах. Black Tak Molyplex – универсальная смазка для применения в самых суровых условиях эксплуатации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

BLACK TAK MOLYPLEX

СМАЗКА НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА С 5% МОЛИБДЕНА

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BLACK TAK MOLYPLEX	Метод испытания	Результат
Класс NLGI	-	2
Загуститель	-	Литиевый комплекс
Цвет	-	Серый/черный
Текстура	-	Однородная, липкая
Рабочая пенетрация при 25°C	ASTM D217	280
Температура каплепадения (°C)	ASTM D2265	275
Отделение масла, %	ASTM D1472	2
Испытание на коррозию меди (3 ч. при 100°C)	ASTM D130	1b
Противокоррозионные свойства (48 ч. при 52°C)	ASTM D1743	Подшипники А, В, С выдержано
Сопrotивление вымыванию водой, 39°C	ASTM D1264	<1%
Нагрузка по Тимкену, кг	ASTM D2509	25
Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания, кг	ASTM D2596	800
Испытание на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм	ASTM D2266	0,52
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D445	527,6
Содержание дисульфида молибдена		5%

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141