

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ EURO-SYN LV 5W-30



ОПИСАНИЕ

EURO-SYN LV 5W-30 – это современное синтетическое моторное масло низкой вязкости для высоконагруженных высокофорсированных дизельных двигателей (UHPD). Продукт обеспечивает исключительную защиту двигателя и в то же время экономию топлива по сравнению с маслами 10W-40 более высокой вязкости. Состав масла EURO-SYN LV 5W-30 соответствует требованиям основных европейских производителей оригинальной техники, включая Mercedes Benz, MAN, MTU, Volvo, Scania и Deutz, а также отвечает высоким требованиям категории ACEA E6/E9 к ключевым эксплуатационным характеристикам европейских дизельных двигателей большой мощности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло для высокофорсированных дизельных двигателей в тяжелых условиях эксплуатации
- Низкая зольность для полной защиты дизельных сажевых фильтров (DPF)
- Допустимый пробег до замены масла свыше 100 000 км при сохранении полной защиты
- Рецепт масла одобрена Daimler Benz в соответствии со спецификацией MB 228.51
- Рецепт одобрена Scania в соответствии со спецификацией LDF-4
- Обеспечивает улучшенную защиту и сниженный расход топлива в новейших двигателях Euro VI, а также в двигателях Euro V и Euro IV, которыми оснащены многие европейские грузовики и автобусы

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 5W-30
- ACEA E6/E9
- API CK-4
- JASO DH-2
- CUMMINS CES 20086
- DEUTZ DQC-IV-10 LA
- MAN M 3677
- MB 228.51
- MTU TYPE 3.1
- RENAULT RLD 4
- SCANIA LDF-4
- VOLVO VDS 4.5

ПРИМЕНЕНИЕ



EURO-SYN-LV 5W-30	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,855
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	68 11,6
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	166
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 30°C	ASTM D5293	сП	5230
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-45
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОС)	ASTM D92	°C	200
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	%	0,98
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	-	13

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.



Май 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41