

ОПИСАНИЕ

Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 – это синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для современных механических трансмиссий. Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 рекомендуется использовать, если производителем указано масло SAE 75W или 80W. Сбалансированные вязкость и фрикционные свойства обеспечивают стабильно плавное и быстрое переключение передач.

Трансмиссионное масло Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 идеально подходит для современных 4-, 5- и 6- ступенчатых механических КПП, которым требуется масло с низкой вязкостью для холодного сезона, но все же необходимо SAE 85 в теплое время для обеспечения бесшумной работы. Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 также подходит для использования в дифференциалах, в том числе самоблокирующихся.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 имеет устойчивый к сдвигу состав, который превосходит строгие требования категории 75W-85 и обеспечивает полную защиту при увеличенных интервалах замены
- Естественной высокой вязкости предотвращает сбой в работе при переключении передач в холодный период, при этом обеспечивает бесшумную работу при рабочей температуре
- Снижает трение, следовательно, снижает рабочую температуру и потери мощности на трение
- Подходит для использования в самоблокирующихся дифференциалах

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 75W-85
- API GL-5
- BORG WARNER 5M-42
- FORD ESP-M2C83-C
- MITSUBISHI ES-X-64021
- MB 235.31 (соответствует требованиям)

ПРИМЕНЕНИЕ



ULTRA CLEAR GEAR OIL 75W-85	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ при 15°C, кг/л	ASTM D1298	0,850
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт при 40°C при 100°C	ASTM D445 ASTM D445	69 12,3
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	178
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, °C	ASTM D97	-42
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °C	ASTM D92	>200

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.